Parámetro	Acuífero Bermúdez	Acuífero Colima Superior	Acuífero Colima Inferior
Materiales	Lavas y brechas	Lavas y brechas	Lavas, brechas y tobas
Tipo	Fracturado	Fracturado	Fracturado / poroso
Caudales de extracción en pozos (l/s)	0.5 – 15.75	0.41 – 28 (> 100 en AyA)	0.1 – 9.5
Profundidad del nivel (mbns)	20 - 35	60 – 80	80 - 110
Espesor saturado (m)	3 – 53 Algunos secos	20 – 50 Algunos secos	Hasta 111 m Ninguno seco
Recarga	Lateral Directa Percolación vertical	Lateral (principal) Percolación vertical	Lateral (principal) Percolación vertical
Descarga	Pozos – manantiales – cauces – percolación – flujo subterráneo	Pozos – manantiales – cauces – flujo subterráneo	Pozos, flujo subterráneo
Grado de confinamiento	Libre	Libre (70%) Confinado (30%)	> Confinado
Transmisividad (m^2/d)	44 - 432	107 - 5418	188 - 368
Conductividad hidráulica (m/d)	Promedio 15	3.56 - 245	2.56 – 15.65
Dirección de flujo y gradiente	SW (0.01 – 0.03)	SW (Promedio 0.04)	SW (promedio 0.03)
Caudales en manantiales (l/s)	0.01 - 166	130 - 224	-